

鋰電池供電、觸控式螢幕、塑鋼帶打包機



規格

打包帶種類	PET帶/PP帶 · 平面或壓花
打包帶尺寸	寬: 12.0–16.0mm/½-⅝" 厚: 0.40 – 1.05 mm / .016 – .041"
打包機重量(含5.0Ah電池)	4.3kg/9.6lbs
打包機尺寸(含5.0Ah電池)	L351xW134xH143mm/13.8x5.3x5.6"
咬扣種類	摩擦黏合
平均黏合點強度	約75%拉力強 250–2.600N/56–585lbs(可調整)
拉緊速度	49–174mm/s/1.9–6.8inch/s
電源	電池Li-Ion18VDC/5.0Ah或9.0Ah
吊掛支架	可選配
螢幕	49x37mm / 137dpi

優點

- 觸控面板不反光、操作視覺無死角，同時防止灰塵進入設備。
- 單手操作三合一，輕鬆選擇手動，半自動或自動操作。
- 一指設定正確的張力、速度和黏合時間。
- 預設10種可自由配置的帶子尺寸，以利正確設置打包機。
- 堅固耐用，帶子輕鬆對齊。快速穿帶、取機。
- 極佳的平衡及額外手指防護，提供安全良好的工作條件。
- 電池作耐用牢靠，帶充電指示燈。
- 無刷馬達，附馬達溫度監控系統。可選配馬達冷卻風扇(配合40°C極端環境)。
- 方便清潔，可用空氣槍清除打包帶



P328S

編號	名稱	帶寬mm inch		帶厚 mm inch		最大拉力		拉緊速度	
						N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2822	P328S/12/0.65-1.05	12		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2823	P328S/12.7/0.4-0.64	12.7	½	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2824	P328S/12.7/0.65-1.05	12.7	½	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2832	P328S/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2853	P328S/15.5/0.4-0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2854	P328S/15.5/0.65-1.05	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2861	P328S/16/0.4-0.64	16	⅝	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2862	P328S/16/0.65-1.05	16	⅝	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3422	P328S/12/0.65-1.05/W	12		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3423	P328S/12.7/0.4-0.64/W	12.7	½	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3424	P328S/12.7/0.65-1.05/W	12.7	½	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3432	P328S/13/0.65-1.05/W	13		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3453	P328S/15.5/0.4-0.64/W	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3454	P328S/15.5/0.65-1.05/W	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3461	P328S/16/0.4-0.64/W	16	⅝	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3462	P328S/16/0.65-1.05/W	16	⅝	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8

W - Wireless Technology enabled products

電池

編號	電池	電壓	容量	充電時間
N5.4349	Li-Ion	18 VDC	5.0 Ah	約 80分鐘
N5.4353	Li-Ion	18 VDC	9.0 Ah	約 180分鐘

充電器

編號	型號	電壓/電頻
N5.4443	Li-Ion,Standard	220-240V/50-60Hz
N5.4468	Li-Ion,Fastcharger	
N5.4447	Li-Ion,Standard	120V/50-60Hz
N5.4445	Li-Ion,Standard	220-240V/50-60Hz

配件

P32.0223	吊掛支架(可旋轉)
P32.0231	吊掛支架(固定式)
P32.0224	耐磨板 (金屬), 適用於粗糙和堅硬的表面
P32.0225	耐磨板 (金屬),保護工具底部
P32.0240	保護板(塑膠),保護表面敏感的包裝物
P32.0228	馬達冷卻風扇,高溫下額外降溫

