

鋰電池供電、觸控式螢幕、塑鋼帶打包機



規格

打包帶種類	PET帶/PP帶，平面或壓花	打
包帶尺寸	寬: 16.0–19.0mm/ $\frac{5}{8}$ – $\frac{3}{4}$ " 厚: 0.65 – 1.35 mm / .026 – .053"	
打包機重量(含5.0Ah電池)	4.3kg/9.6lbs	
打包機尺寸(含5.0 Ah電池)	L351xW134xH143mm/13.8x5.3x5.6"	
咬扣種類:	摩擦黏合	
平均黏合點強度	75% 拉力強度 500–4.000N/112–900lbs(可調整)	
拉緊速度	32-113mm/s/1.3–4.4inch/s	
電源	電池Li-Ion18VDC/5.0Ahor9.0Ah	
螢幕	49x37mm/ 137dpi	

優點

- 觸控面板不反光、操作視覺無死角，同時防止灰塵進入設備。
- 單手操作三合一，輕鬆選擇手動，半自動或自動操作。
- 一指設定正確的張力、速度和黏合時間。
- 觸控面板-通過FET2017-1三十萬週期耐久性測試和FST2017-2球滴測試。
- 工具整體-通過富朗耐久性測試及FCT2016-4震動測試。
- 整合維護系統會通知您建議保養時間。
- 預設10種可自由配置的帶子尺寸，符合您各項需求。
- 標準5Ah電池每次充電可提供比其他工具多25%~50%的循環次數。

希域包裝科技有限公司

高雄市美濃區泰安路353號

TEL:07-6812225 FAX: 07-6812220

[http:// www.searo.com.tw](http://www.searo.com.tw)





- 堅固耐用，帶子輕鬆對齊。快速穿帶、取機。
- 極佳的平衡及額外手指防護，提供安全良好的工作條件。
- 電池作耐用牢靠，帶充電指示燈。
- 無刷馬達，附馬達溫度監控系統。可選配馬達冷卻風扇(配合40°C極端環境)。
- 方便清潔，可用空氣槍清除打包帶塵粒。
- 拉力持續、穩定，高達4000 N / 900 lbs。

P329S

編號	名稱	帶寬mm inch		帶厚 mm inch		最大拉力		拉緊速度	
						N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2922	P329S/16/0.65-1.05	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4.000	900	32 - 113	1.3 - 4.4
43.2932	P329S/19/0.65-1.05	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4.000	900	32 - 113	1.3 - 4.4
43.2933	P329S/19/1.06-1.35	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4.000	900	32 - 113	1.3 - 4.4
43.3522	P329S/16/0.65-1.05/ W	16	5/8	0.65-1.05	.026-.041	4.000	900	32 - 113	1.3 - 4.4
43.3532	P329S/19/0.65-1.05/ W	19	3/4	0.65-1.05	.026-.041	4.000	900	32 - 113	1.3 - 4.4
43.3533	P329S/19/1.06-1.35/ W	19	3/4	1.06-1.35	.042-.053	4.000	900	32 - 113	1.3 - 4.4

W - Wireless Technology enabled products

電池

編號	電池	電壓	容量	充電時間
N5.4349	Li-Ion	18 VDC	5.0 Ah	約80分鐘
N5.4353	Li-Ion	18 VDC	9.0 Ah	約180分鐘

充電器

編號	型號	電壓/電頻
N5.4443 N5.4468	Li-Ion,Standard Li-Ion,Fastcharger	220-240V/50-60Hz
N5.4447	Li-Ion,Standard	120V/50-60Hz
N5.4445	Li-Ion,Standard	220-240V/50-60Hz

配件

P32.0223	吊掛支架(可旋轉)
P32.0231	吊掛支架(固定式)
P32.0226	耐磨板 (金屬), 適用於粗糙和堅硬的表面P32.0227 耐磨板(金屬), 保護工具底部
P32.0241 P32.0228	保護板 (塑膠), 保護表面敏感的包裝物馬達冷卻風扇

